



REMI-FROST (BV)

Art.-No. 4 01406

ბეტონისა და დულაბის პლასტიფიკატორი, ანტიფრიზი და დამაჩქარებელი.

გამოყენების არეალი:

REMI-FROST არის თხევადი სახით მინარევი, ბეტონის სამუშაოებისათვის ცივ ამინდში, ასევე გამოიყენება როგორც დულაბის მინარევი.

უპირატესობები:

- მნიშვნელოვნად ამცირებს წყლის გაყინვის შესაძლებლობას.
- აჩქარებს ჰიდრატაციის პროცესს.
- ზრდის ბეტონის და დულაბის საწყის სიმტკიცეს.
- ზრდის ახალი ნარევის დენადობას შესაბამისი წ/ც თანაფარდობით.
- ჩვეულებრივ სხვა პლასტიფიკატორის დამატება არ არის აუცილებელი.

ძირითადი მახასიათებლები:

ფერი: ყავისფერი
ფორმა: თხევადი
კუთრითი წონა: 1.26 g/cm³
გაყინვის ტემპერატურა: -15° C

დოზირება:

ცემენტის მასის 0.20 დან 2.0 % - მდე.
ჩვენი რეკომენდაცია დოზირებაზე ტემპერატურის მიხედვით:

ტემპერატურა:	-5° C	-10° C	-15° C
დოზირება ც/მ	1.0 %	1.5 %	2.0%

დოზირების რაოდენობა დამოკიდებულია ბეტონის და დულაბის მიქს დიზაინზე და ცემენტის რეაქტიულობაზე. საჭიროა ჩატარდეს კვლევა რათა გავიგოთ ზუსტი რაოდენობა. დოზირების გადამეტების შემთხვევაში ეწვიეთ ჩვენს ოფისს და გაიარეთ კონსულტაცია სპეციალისტთან.

გამოყენების ინსტრუქცია:

REMI-FROST შეიძლება დავუმატოთ ბეტონს, წყალთან ერთად ან მზა მინარევს როგორც საბოლოო კომპონენტი. შერევის პროცესი უნდა იყოს დაცული ყველა შემთხვევაში.

შეფუთვა:

ტანკი: 1250კგ
აგზი: 200კგ
ბალონი: 25კგ

ტექნიკური მოვლის საშუალებები:

რეგურალური წყლის მორწყვის შედეგად გაახანგრძლივებთ სიცოცხლისუნარიანობას და შეამცირებთ ბეტონის დაშლას. გამოიყენეთ REINIT-BM შიდა მეტალის ზედაპირზე რათა აარიდოთ თავი ბეტონის ნარჩენების წარმოქმნას ბეტონის მიქსერებში, ქარნებში და სატვირთო მიქსერებში. გამოიყენეთ REINIT-R გამაგრებული ბეტონის ნარჩენების მოსაცილებლად.

შენახვა & ვარგისიანობა:

REMI-FROST ვარგისია 12 თვის განმავლობაში მშრალად შენახვის პირობებში +20° C -ზე, ორიგინალ, გაუხსნელ რეზერვუარში. დაიცავით სისუფთავე. გაყინული მატერიალები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბუნებრივად გაღობის შემდგომ.

ჯანმრთელობა & უსაფრთხოება:

გთხოვთ დაიცავით უსაფრთხოების ნორმები!