



### Описание

Грунт для незащищенного бетона с наполнителем на основе полимерной дисперсии, не содержащий растворителей.

### Области применения

- Используется для внутренних и наружных работ,
- На горизонтальных и вертикальных поверхностях,
- На потолках,
- В качестве грунтовки для увеличения прочности сцепления при нанесении штукатурок на основе гипса, извести и цемента на незащищенные бетонные поверхности.

### Характеристики

- Повышает прочность сцепления за счет создания шероховатой поверхности для нанесения штукатурки на гладкие незащищенные бетонные полы.
- Предотвращает быструю потерю воды в штукатурках на цементной и гипсовой основе и позволяет легче обрабатывать их в течение более длительного периода времени.
- Готов к применению, можно наносить кистью или валиком.
- Не содержит растворителей.
- Не имеет запаха.

### Подготовка поверхности

- Следите за тем, чтобы поверхность была твердой и прочной.
- На поверхности для нанесения не должны быть остатков, таких как пыль, грязь, масло, шлак, краска, препятствующие прилипанию.
- Нижние поверхности, такие как потрескавшаяся штукатурка, слабые поверхности, которые обладают недостаточной несущей способностью, остатки раствора и цемента должны быть удалены с поверхности.
- При необходимости выровнять поверхность продуктами серии Tamirart и заделать трещины.

### Инструкция по применению

- В-Tone наносится кистью или валиком после добавления 4.0-6.0 л воды на 12 кг в ведро и тщательного перемешивания. Рекомендуется готовить смесь с помощью низкоскоростного миксера менее 500 об/мин.
- Полученная смесь наносится на поверхность валиком.
- Во время нанесения материал в емкости необходимо периодически перемешивать.

### Уход и рекомендации после нанесения

- Время высыхания 45-60 минут. Не наносите на грунт материал, пока он не высохнет.
- Температура поверхности для нанесения должна быть не менее +5°C, и на поверхность не должны попадать осадки.
- После высыхания нанесенного В-Tone штукатурные работы следует начинать как минимум через 24 часа.
- Руки и инструменты для нанесения следует промыть большим количеством воды сразу после нанесения.
- Указанный расход носит исключительно информационный характер. Расход может меняться в зависимости от условий нанесения и свойств поверхности.
- Более подробную информацию смотрите в Паспорте безопасности.



### Хранение

- Хранить в чистом и сухом месте при температуре от +5°C до +35°C, защищая от воздействия прямых солнечных лучей и складирова упаковки максимум в три яруса.
- Защищать от мороза и неблагоприятных погодных условий.
- Канистры с открытой пробкой необходимо немедленно закрыть, оставшиеся открытыми канистры утилизировать.
- Срок хранения не более 12 месяцев в закрытой упаковке.

### Упаковка

- 12 кг и 25 кг пластиковые ведра.

### Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

### Общие сведения

Вид	Оранжевый
Срок годности	В нераскрытой упаковке в сухом месте 12 месяцев
Плотность	Приблизительно 1.55 г/см <sup>3</sup>

### Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+30°C)
Соотношение смеси	4.0-6.0 л воды / 12 кг жидкости
Срок высыхания	45 - 60 минут
Срок выжидания после нанесения	Минимум 24 часа
Расход	150-250 г/м <sup>2</sup> (для одного слоя)
Толщина нанесения (мокрая пленка)	Минимум: 0.20 мм / Максимум: 0.40 мм

4507 B-Tone